

Шкаф холодильный R1520МС

(среднетемпературный, со стеклянными дверями-купе)

▲ Технические характеристики:

- * Температура окружающей среды: +12°C ...+32°C.
- * Температурный диапазон: 0°C ... +8°C;
- * Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.
- * Хладагент: Хладон R404А.
- * Охлаждение: динамическое.
- * Размораживание: автоматическое без ТЭНа.
- * Холодопроизводительность: 960Вт (при t° кипения -10°C, t° конденсации +40°C).
- * Потребляемая мощность: 697Вт.
- * Расход эл/энергии: 9,5 кВт×ч/сут.
- * Габаритные размеры (Д×Ш×В): 1600×825×1980мм.
- * Внутренние размеры (Д×Ш×В): 1490×650×1515мм.
- * Масса без упаковки: 249кг.
- * Масса с упаковкой: 263кг.
- * Площадь выкладки: 5,15м².
- * Внутренний объём: 1467л.
- * Полезный объём: 1413л.
- * Статическая нагрузка на полку: 50кг.

▲ Стандартная комплектация :

- * Встроенный холодильный агрегат на базе компрессора SC12CL ф. «Danfoss».
- * Испаритель с вентилятором.
- * Электронный блок управления: ф. «Eliwell» EW 961.
- * Полка – 10шт.
- * Верхнее освещение
- * Упаковка – деревянный поддон и гофрокороб.

